OVERDRIVE FOR BASS OD-1B

取扱説明書

この度はＯＤ－１Ｂをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この製品を正しく末永くご愛用いただくためにも、取扱説明書をよくお読みください。

ODー1Bの特長

ベースサウンドに自然な存在感を付けることをテーマに開発したオーバードライブです。２つのゲインコントロールと、２系統のサウンドフィルターを搭載し、多彩な音作りを可能にし、サウンドは出音に生音を加えず、純粋なオーバードライブで構成しました。
ＧＡＩＮ．ＳＥＬスイッチのＬＯＷ．ＧＡＩＮ側では、常時オンを想定し、浅く歪みを加えることでメリハリのある良質な「角の付いたサウンド」に変化します。ＨＩＧＨ．ＧＡＩＮ側では、ゲインを上げるほど、内蔵したハイパスフィルターにより高域が強調され、輪郭のあるドライブサウンドを再現します。

各部名称とはたらき

①ＩＮＰＵＴ
楽器を接続します。

②ＯＵＴＰＵＴ
次の機器に接続する出力ジャックです。

③ＤＣ９Ｖ
外部電源を接続する端子です。プラグ部がセンターマイナスのＤＣ９Ｖ電源アダプターを接続します。電源アダプターを接続せずに電池００６Ｐ×１でも動作します。

④ＨＩＧＨ．ＧＡＩＮ
⑨ＧＡＩＮ．ＳＥＬスイッチ上のＬＥＤが赤（Ｈ側）の状態で作動するコントロールです。右に回すほどゲインが高くなります。ゲインを上げるほど内蔵したハイパスフィルターにより、高域が強調され、輪郭のあるドライブサウンドを再現します。

⑤ＬＯＷ．ＧＡＩＮ
⑨ＧＡＩＮ．ＳＥＬスイッチ上のＬＥＤが緑（Ｌ側）の状態で作動するコントロールです。右に回すほどゲインが高くなります。常時オンを想定し、浅く歪みを加えることでメリハリのある良質な「角の付いたサウンド」に変化します。

⑥ＬＯＷ ＦＩＬＴＥＲ
低音域を調整する弊社独自のコントロールです。右に回すほど低音域が強調され、音圧のある低音を再現できます。また、コントロールを絞ることで、大型エンクロージャーにありがちな、サウンドの輪郭に不必要な、一部の不快な低音域がカットでき、透明感のあるサウンドに変化します。アンサンブルに音圧が必要な場合は、このコントロールを右に回すことで、音圧のある低音を再現できます。

⑦ＣＯＬＯＲ
高音域を調整するコントロールです。最大でフラットな特性になります。ＨＩＧＨ．ＧＡＩＮ側で強く歪ませた場合、コントロールを絞ることで、悪くなった音程感を改善できます。また、演奏時のスクラッチノイズにも効果を発揮します。

⑧ＭＡＳＴＥＲ
エフェクトオン時の全体の音量を調整するコントロールです。

⑨ＧＡＩＮ．ＳＥＬ
スイッチ上のＬＥＤが赤（Ｈ側）の状態で④ＨＩＧＨ．ＧＡＩＮが作動し、緑（Ｌ側）の状態で⑤ＬＯＷ．ＧＡＩＮが作動します。バッキング時には、緑（Ｌ側）にセットし、ソロ時に赤（Ｈ側）に切り替えるなどの使用も可能です。

⑩ＢＹＰＡＳＳ
エフェクトのオン・オフを切り替えます。スイッチ上のＬＥＤ（青）が点灯時にエフェクトオン、消灯時にエフェクトオフ（バイパス）です。

※①ＩＮＰＵＴと②ＯＵＴＰＵＴが一般的な他社製品に比べ逆の配置なのは、音質向上や安定動作などの観点から、コントロールの位置に対して最短にレイアウトをしているためです。

製品仕様

電源.....DC9V（センターマイナス）
コントロール.....HIGH. GAIN•LOW. GAIN•LOW FILTER•COLOR•MASTER
端子.....INPUT•OUTPUT•DC9V
スイッチ.....GAIN. SEL•BYPASS
インジケーター.....HIGH. GAIN（3φ赤）•LOW. GAIN（3φ緑）•BYPASS（5φ青）
入力インピーダンス.....1MΩ
出力インピーダンス.....20kΩ
外形寸法.....120mm（W）×90mm（D）×55mm（H）
重量.....335g（乾電池含まず）
付属品.....乾電池006×1•取扱説明書•保証書

※規格及び、外観は改良のため、予告なく変更する可能性があります。

お問い合わせ先

■製品全般及び修理に関するお問い合わせ先
TEL:048-928-1637 FAX:048-922-5742

■製品全般の修理送り先
〒340-0035
埼玉県草加市西町1382-3　株式会社アルビットコーポレーション

■ホームページ・Ｅメール
http:///www.albit.jp/　・　info@albit.jp